

Keine Sorge - Wir machen alles wie es war!



## Wasserschaden: Was ist zu beachten?

### Kondenstrockner

Kondenstrockner entziehen der Raumluft Feuchtigkeit, damit Wände, Decken und Böden entfeuchten können. Bitte entleeren Sie die Geräte deshalb regelmäßig. Bei einer zu hohen Luftfeuchtigkeit funktioniert der Trocknungsmechanismus nicht; halten Sie Fenster und Außentüren geschlossen. Ihren normalen Lüftungszyklus (2 bis 3-maliges Querlüften pro Tag) sollten Sie während der Trocknungsphase jedoch beibehalten.

### Antiquitäten / Echtholzmöbel

Um Schäden an Antiquitäten und Echtholzmöbeln zu vermeiden, sollten Sie diese vorsorglich aus den betroffenen Räumen entfernen. Vor allem bei empfindlichen Hölzern kann trockene, warme Luft unerwünschte Trocknungsvorgänge auslösen.

### Weine

Auch die Qualität von Weinen kann sich durch trockene Luft verändern. Deshalb sollten Sie wertvolle Weine aus dem Trocknungsbereich entfernen. Eine niedrige Luftfeuchtigkeit kann außerdem zu einem Herausspringen der Korken führen.

### Musikinstrumente

Durch die trockene Raumluft kann es zu „Trockenrissen“ an den Instrumenten kommen. Wir bitten Sie daher, die Instrumente aus den betroffenen Räumen zu entfernen, damit keine Schäden entstehen.

### Topfpflanzen/Zimmerblumen

Da die Kondensstrockner der Raumluft die Feuchtigkeit entziehen, bitten wir Sie, Ihre Pflanzen reichhaltig zu gießen oder aus der Trocknungszone zu entfernen.

### Geräte ausschalten

Bitte schalten Sie die Geräte nur im äußersten Notfall aus! Vorzeitiges Ausschalten verlängert die Trocknungsdauer. Werden die Geräte zu häufig ausgeschaltet, berechtigt dies die Versicherung dazu, die Übernahme der höheren Trocknungskosten abzulehnen.

### Stromkosten

Den Stromverbrauch der Geräte protokollieren wir durch die eingebauten Zähler. Nach Ende der Trocknungsphase erhalten Sie auf Wunsch eine Aufstellung über den exakten Stromverbrauch, die als Grundlage zur Abrechnung mit Ihrer Versicherung oder Ihrem Hausbesitzer dient.

### Temperaturen

In den Sommermonaten können sich die Räume durch den Einsatz von Kondensstrocknern stark aufheizen. Bei Temperaturen zwischen 30-35°C empfehlen wir (ggf. mehrfaches) morgendliches Querlüften. Ab 40 °C kann es zu Schäden am Baukörper und an den Geräten kommen; auch Schäden an Aquariumsfischen oder -pflanzen können nicht ausgeschlossen werden.

Zur Kenntnis genommen:

Datum

Unterschrift des Kunden